



RK-4061

Gekoppeld artikel



RK-9026 montage

# RUKRA LED SCHACHTVERLICHTING

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage 230 VAC
- Stralingshoek 120°
- Dimbaar Nee
- Lichtkleur 4000K
- Wattage 10W per lamp
- IP 20
- Lichtsterkte 750 Lm p/st
- Energie klasse A+

## VOORDELEN

- Snelle montage
- Maar 4 montage gaten nodig
- Energie zuinig
- Lange levensduur
- Koppelbaar

## RUKRA Koppelbare LED Schachtverlichting RK-4061

De RUKRA schachtverlichting is zeer snel en eenvoudig te monteren. De schachtverlichting wordt geleverd met een speciale montageband. Deze wordt boven en onder in de schacht vast gezet waarna de licht-profielen eenvoudig op de band gemonteerd kunnen worden. Deze montage methode zorgt er voor dat er maar 4 gaten geboord moeten worden. Verder zijn de lichtprofielen stuk voor stuk koppelbaar, wat de montage en eventueel vervangen van een lichtprofiel erg eenvoudig maakt.

De lichtprofielen zijn voorzien van een melkwhite diffuser waardoor er een goede spreiding van het licht is. Het lichtprofiel is voorzien van SMD LED's met een lichtkleur van 4000K helder wit licht.

### Levering

- Vanaf 9 meter met 3 lampen, uit te breiden met steeds 3 meter montageband en koppelkabels incl. één extra lamp per 3 meter.

### Opties

- LED breedstraler voor machinekamerloze liften.
- IP65 put noodverlichting, extra kabel nodig.
- Wandcontactdoos voor in de put, extra kabel nodig.

### RUKRA montage service

Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de schachtverlichting.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 033-711 39 41.

**DUURZAAM EN  
ONDERHOUDSVRIJ**