

GEKOPPELD ARTIKEL



RK-9023



RK-4042

RUKRA LED NOODVERLICHTING

Het RUKRA LED Noodverlichtingsarmatuur is zeer energie zuinig en is voorzien van LED's met een verwachte levensduur van 40.000 branduren.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Led eigenschappen SMD 3528 LEDs
- Kleurtemperatuur 6000 °K daglicht
- Stralingshoek 128°
- Dimbaar Nee
- Voltage 230 VAC
- Wattage 5-7 W
- Power factor > 0,75
- Accu 4,8V 1800mAh Ni-Cd
- Accu beveiliging Over- en ontladen
- Materiaal Polycarbonaat
- 3 uur noodverlichting
- Lichtsterkte 230-250 Lm
- Lichtsterkte op noodstroom 100 Lm
- Afmeting 76x117x350mm hxbxl

VOORDELEN:

- Eenvoudig te monteren
- Losse accu
- Test knop noodverlichting
- Energie zuinig
- Lange levensduur

Het RK-4042 Noodverlichtingsarmatuur 5-7W kan onder andere worden ingezet als noodverlichting voor op de liftkooi, in de machinekamer en in de lift put. Maar ook voor vluchtwegen. Het armatuur is geschikt voor montage op wanden en aan plafonds. De noodverlichting kan worden voorzien van continu verlichting of alleen bij het uitvallen van de 230Vac voeding.

Het RUKRA noodverlichtingsarmatuur is voorzien van 51 witte SMD LEDs met een kleurtemperatuur van 6000K. Ook is het armatuur voorzien van een testknop om de verlichting op de noodstroom te controleren.

Dankzij de ingebouwde accu kan het armatuur bij een stroomonderbreking circa 3 uur blijven branden. De lichtsterkte wordt dan gehalveerd van 230-250 Lm naar 100 Lm.

Dit noodverlichtingsarmatuur is ook geschikt voor permanent bedrijf, bijvoorbeeld als galerijverlichting in een appartementencomplex, flat of kantoorgebouw. Het armatuur is IP65 geclassificeerd en is dus ook geschikt voor een buiten toepassing.

RUKRA montage service

Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de noodverlichtingsarmatuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoon nummer 033-711 39 41.

De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel met een landelijke dekking en word turnkey opgeleverd.