



## RUKRA ULTRADUN LED PANEEL

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmeting: 700x300x13mm
- Inbouwmaat: 200x55x37mm
- Lichtkleur: Warm white 3000K
- Voedingsspanning: 230V AC
- Vermogen bij 100% licht: 30 Watt
- Vermogen bij 20% licht: 7Watt
- Bewegingssensor:  
type microwavesensor
- Vertragingstijd: instelbaar
- Noodverlichting: Minimale 3 uur  
op 30% lichtsterkte
- Certificaat: CE ,  
RoHS goedkeuring

### VOORDELEN:

- Eenvoudig te monteren
- Volledig egaal lichtbeeld
- Strakke aluminium omlijsting
- Kleine inbouwmaat
- Zeer dun 13mm
- Externe noodvoeding
- Energie zuinig
- Lange levensduur

### Met een bewegingssensor en Noodvoeding

Het RUKRA LED paneel is zeer energiezuinig en is voorzien van een eigen back-up accu. Vooral in liftcabine 's waar de verlichting vaak 24 uur per dag brandt wordt er direct een grote energiebesparing gerealiseerd. Dit komt onder andere door het terug dimmen van de lichtsterkte naar 20% op het moment dat er niemand in de lift aanwezig is.

Het RUKRA LED paneel is voorzien van een bewegingssensor deze zorgt er voor dat de verlichting bij het betreden van de liftkooi op 100% sterkte gaat branden. Er wordt gebruik gemaakt van een microwavesensor, het voordeel is dat deze werkt met microgolven en dus uit het zicht van de gebruiker achter het paneel geplaatst wordt, en is dus niet vanuit de lift toegankelijk.

Het RUKRA LED paneel is onderhoudsvrij en zeer milieubewust. De noodvoeding wordt op de lift kooi geplaatst, hierdoor is de accu goed toegankelijk zonder het LED paneel in de kooi los te hoeven maken.

LED verlichting gaat veel langer mee, tot wel 80.000 branduren of te wel 10 jaar lang! Het RUKRA LED Paneel is de ideale vervanger voor de traditionele TL buizen en rooster lampen. Bovendien creëert ons LED paneel een zeer egaal en uniform verlichtingsbeeld dat een conventioneel licht nooit zal bereiken.

**DUURZAAM EN  
ONDERHOUDSVRIJ**