



Gekoppeld artikel



RK-9025

RK-4031

RUKRA LEDKIT

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage 230 VAC
- Stralingshoek 120°
- Dimbaar ja optie
- Lichtkleur 4000K
- Wattage 41 W maximaal
- IP 20
- Lichtsterkte 750 Lm p/st
- Energie klasse A+

NOODVERLICHTING

- Led eigenschappen 7 SMD LEDs
- Stralingshoek 128°
- Voltage 230 VAC
- Wattage 1W
- Accu 4,8V 1800mAh Ni-Cd
- 3 uur noodverlichting
- Lichtsterkte op noodstroom 128 Lm
- Afmeting 40x144x269 mm hxbxl

VOORDELEN

- Eenvoudig te monteren
- Alle componenten koppelbaar
- Losse accu
- Energie zuinig
- Lange levensduur

De RUKRA LEDkit is zeer energie zuinig en is voorzien van noodverlichting en radar sensor.

De RUKRA LEDkit is speciaal ontworpen voor montage in liften, in of achter de bestaande plafonds ter vervanging van bestaande TL lampen. Het licht-profiel is voorzien van een melkwhite diffuser waardoor er een goede spreiding van het licht is. Het licht-profiel is voorzien van SMD LED's met een lichtkleur van 4000K. Alle componenten zijn koppelbaar dit bespaart tijd bij de installatie.

Indien de LED kit is uitgevoerd met een radar sensor zal de verlichting uitschakelen wanneer er langer dan 10 minuten geen beweging wordt waargenomen, alleen de noodverlichtingsunit blijft branden.

De ingebouwde accu kan de noodverlichting bij een stroomonderbreking circa 3 uur voorzien van noodstroom.

Standaard word de RUKRA LED kit geleverd met 4 licht profielen en 1 noodverlichtingsunit, inclusief koppelkabels.

Artikelnummer

RK-4030 zonder sensor

RK-4031 met sensor

RUKRA montage service

Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de LED KIT

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoon nummer 033-711 39 41.

De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel met een landelijke dekking.

**DUURZAAM EN
ONDERHOUDSVRIJ**